

**Varnostni list**  
v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)  
v skladu z/s Uredba (EU) št. 453/2010



Proizvod št.: 773 FEYCOPLAST 773 DS Eisenglimmer  
Datum tiskanja: 29.03.2016 Datum obdelave: 17.03.2016 52210 SI  
Verzija: 2.1 Datum izdaje: 21.12.2015 Stran: 1 / 8

**ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja** \*

**1.1. Indikatorji produkta**

Proizvod št. (proizvajalec/dobavitelj) 773  
Označevanje snovi oziroma zmesi FEYCOPLAST 773 DS Eisenglimmer  
gültig für alle Farbtöne  
seidenmatt

**1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**

**Podatki o proizvajalcu/dobavitelju:**

**FEYCOLOR GmbH**

Maxhuettenstraße 6, 93055 Regensburg, Deutschland  
Industriestraße 9, 6841 Mäder, Österreich

Phone: 0049 (0)941/ 60 49 7-0 Fax: -30  
www.feycolor.com sd@feycolor.com

**Office Hours:**

Mondy - Thursday: 08:00 - 12:00 and 13:00 - 16:00  
Friday: 08:00 - 12:00

**Prodaja skozi:**

**Javornik d.o.o.**

Zaloska 147, 1000 Ljubljana, Slovenija

Phone: +386 15406 450  
info@javornik.si

**ODDELEK 2: Določitev nevarnosti** \*

**2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi**

**Razvrstitev po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]**

Zmes je uvrščena kot nevarna v smislu nariadenia (EG) št. 1272/2008 [CLP].

Flam. Liq. 3 / H226	vnetljive tekoče snovi	Vnetljiva tekočina in hlapi.
STOT SE. 3 / H335	Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost)	Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
STOT SE. 3 / H336	Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost)	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Aquatic Chronic 2 / H411	Ki ogroža vodotoke	Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

**2.2. Elementi etikete**

**označevanje po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]**

**Piktogrami za nevarnost**



**Pozor**

**Stavki o nevarnosti**

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.  
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.  
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

**Previdnostni stavki**

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.  
P241 Uporabiti električno opremo odporno proti eksplozijam.  
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.  
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.  
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.  
P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.  
P308 + P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.  
P403 + P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.  
P501 Vsebino/posodo oddajte v industrijsko sežigalnico.

**vsebuje:**

Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska

**Dopolnjevalne nevarne lastnosti (ES)**

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

**Varnostni list**  
**v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)**  
**v skladu z/s Uredba (EU) št. 453/2010**



Proizvod št.: 773 FEYCOPLAST 773 DS Eisenglimmer  
 Datum tiskanja: 29.03.2016 Datum obdelave: 17.03.2016 52210 SI  
 Verzija: 2.1 Datum izdaje: 21.12.2015 Stran: 2 / 8

EUH208 Vsebuje 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate; 2-butanone oxime . Lahko povzroči alergijski odziv.

**2.3. Druge nevarnosti**

**ODDELEK 3: Sestava / podatki o sestavinah** \*

**3.2. Zmesi**

**opis produkta / kemična karakterizacija**

**Opis** Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen

**Nevarne sestavine**

**Razvrstitev po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]**

ES-št. št. CAS Št. INDEKSA	REACH št. Kemična oznaka Klasifikacija	Utežni % Opomba
265-199-0 64742-95-6	01-2119455851-35 Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE. 3 H335 / Aquatic Chronic 2 H411 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE. 3 H336	20 - 25
265-185-4 64742-82-1 649-330-00-2	01-2119458049-33 Nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE. 3 H336 / Aquatic Chronic 2 H411	5 - 10
203-603-9 108-65-6 607-195-00-7	01-2119475791-29 2-metoksi-1-metiletil acetat Flam. Liq. 3 H226	2,5 - 5
215-222-5 1314-13-2 030-013-00-7	01-2119463881-32 Zinc oxide Aquatic Acute 1 H400 / Aquatic Chronic 1 H410	1 - 2,5
204-658-1 123-86-4 607-025-00-1	01-2119485493-29 n-butyl acetat Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE. 3 H336	1 - 2,5
204-658-1 123-86-4 607-025-00-1	01-2119485493-29 n-butyl acetat Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE. 3 H336	1 - 2,5
1259547-09-5	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate Skin Sens. 1 H317	< 0,5
202-496-6 96-29-7 616-014-00-0	01-2119539477-28 2-butanone oxime Carc. 2 H351 / Acute Tox. 4 H312 / Eye Dam. 1 H318 / Skin Sens. 1 H317	< 0,5

**dodatna opozorila**

\* Snov s skupno mejno vrednostjo (ES) za izpostavljenost na delovnem mestu.  
 Popolno besedilo glede razvrščanja: glej poglavje 16

**ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**

**4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč**

**Splošni napotki**

Če se pojavijo simptomi ali v primeru dvoma posvetovati se z zdravnikom. Ob nezavesti ničesar dajati skozi usta, obrniti v stabilno stransko lego in se posvetovati z zdravnikom.

**Po vdihavanju**

Prizadete osebe spraviti na svež zrak in poskrbeti, da so na toplem in da mirujejo. Pri nepravilnem dihanju ali prenehanju dihanja dati umetno dihanje.

**Po stiku s kožo:**

Onesnažena, prepojena oblačila takoj slecite. Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo voda in milo. Ne uporabljati topil ali razredčil.



Proizvod št.: 773  
Datum tiskanja: 29.03.2016  
Verzija: 2.1

FEYCOPLAST 773 DS Eisenglimmer  
Datum obdelave: 17.03.2016  
Datum izdaje: 21.12.2015

52210 SI  
Stran: 3 / 8

#### **Po stiku z očmi**

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj poiskati zdravniški nasvet.

#### **Po zaužitju**

Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti). Takoj poiskati zdravniški nasvet. Poskrbeti, da ponesrečenec miruje. NE izzvati bruhanja.

#### **4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Če se pojavijo simptomi ali v primeru dvoma posvetovati se z zdravnikom.

#### **4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

### **ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**

#### **5.1. Sredstva za gašenje**

##### **primerna sredstva za gašenje:**

alkoholnoodporna pena, ogljikov dioksid, Prah, razpršena megla, (voda)

##### **iz varnostnih razlogov neprimerna sredstva za gašenje:**

močan curek vode

#### **5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Pri požaru nastane gost črn dim. Vdihavanje nevarnih razkrojnih snovi lahko povzroči resna obolenja.

#### **5.3. posebna zaščitna oprema pri gašenju požara:**

Imeti pripravljen dihalni aparat.

##### **dodatna opozorila**

Zaprte posode v bližini središča požara hladiti z vodo. Ne dovoliti, da pri gašenju uporabljena voda pride v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke.

### **ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih**

#### **6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Hraniti ločeno od virov vžiga. Prezračiti območje. Ne vdihavati hlapov. Glej zaščitne ukrepe pod točko 7 in 8.

#### **6.2. Okoljevarstveni ukrepi**

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Pri onesnaženju rek, jezer ali vodov za odpadno vodo v skladu z lokalno zakonodajo obvestiti pristojne organe.

#### **6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Material, ki je iztekel, zajeziti z negorljivim vpojnim sredstvom (npr. pesek, zemljo, vermikulit, diatomejska prst) in ga zbirati v namenskih posodah, v skladu z lokalnimi določili za odstranjevanje odpadnih snovi (glej poglavje 13). Naknadno čistiti s čistilnimi sredstvi, ne uporabljati topil.

#### **6.4. Sklizevanje na druge oddelke**

Upoštevati varstvene predpise (glej poglavje 7 in 8).

### **ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**

#### **7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

##### **Navodila za varno uporabo**

Preprečiti nastajanje vnetljivih eksplozivnih koncentracij hlapov v zraku in prekoračitev mejnih vrednosti na delovnem mestu. Material uporabljati samo na mestih, kjer ni odprtega izvora luči, ognja in drugih virov za vžig. Električne naprave morajo biti zaščitene v skladu s priznanim standardom. Material se lahko elektrostaticno nabije. Predvideti ozemljitev posod, apartur, črpalk in naprav za izsesavanje. Priporočljivo je nositi antistatična oblačila vključno z obuvalom. Tla morajo biti električno prevodna. Zavarovati pred izvorom vročine, iskrami in odprtim plamenom. Uporabljati orodje, ki ne iskri. Izogibati se kontaktu s kožo, očmi in obleko. Pri uporabi tega pripravka ne vdihavati prah, delce in razpršeno meglo. Preprečiti vdihavanje prahu, ki nastane pri brušenju. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Osebna zaščitna oprema: glej poglavje 8. Posode ne spraznjevajte pod tlakom - nobenih tlačnih posod! Vedno hraniti v posodah, ki v materialu ustrezajo originalni posodi. Upoštevati z zakonom določene zaščitne in varnostne predpise.

##### **Navodila za zaščito pred požarom in eksplozijo:**

Hlapi so težji kot zrak. Hlapi tvorijo z zrakom eksplozivne zmesi.

#### **7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

##### **Zahteve glede skladiščnih prostorov in posod**

Shranjevanje v skladu z odredbo o varnem obratovanju. Hraniti v tesno zaprti posodi. Posode ne spraznjevajte pod tlakom - nobenih tlačnih posod! Kajenje prepovedano. Nezaposlenim vstop prepovedan. Rezervoar haraniti skrbno zaprt in v



Proizvod št.: 773  
Datum tiskanja: 29.03.2016  
Verzija: 2.1

FEYCOPLAST 773 DS Eisenglimmer  
Datum obdelave: 17.03.2016  
Datum izdaje: 21.12.2015

52210 SI  
Stran: 4 / 8

pokončnem položaju, da bi preprečili vsakršno iztekanje. tla morajo ustrezati "Smernicam za preprečevanje nevarnosti vžiga zaradi elektrostatične naelektritve (TRBS 2153)".

#### **Opozorila glede skupnega skladiščenja**

Preprečiti stik z močno kislimi in alkalnimi materiali kot tudi oksidacijskimi sredstvi.

#### **Nadaljnji podatki o pogojih skladiščenja:**

Upoštevajte napotke na etiketi. Shranjevati v zračnih in suhih prostorih pri temperaturi med 15 °C in 30 °C. Zaščititi pred vročino in neposrednimi sončnimi žarki. Hraniti v tesno zaprti posodi. Odstraniti vse vžigalne pobude. Kajenje prepovedano. Nezaposlenim vstop prepovedan. Rezervoar haraniti skrbno zaprt in v pokončnem položaju, da bi preprečili vsakršno iztekanje.

#### **7.3. Posebne končne uporabe**

Upoštevati seznam s tehničnimi navodili.

### **ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita**

\*

#### **8.1. Parametri nadzora**

##### **Mejne vrednosti na delovnem mestu:**

n.a.

#### **8.2. Nadzor izpostavljenosti**

Skrbeti za dobro prezračevanje. To se lahko doseže z lokalnim odsesavanjem ali odsesavanjem v prostoru. Če to ne zadošča, da bi obdržali koncentracijo hlapov aerosola in topil pod mejnimi vrednostmi na delovnem mestu, je potrebno nositi ustrezno zaščitno dihalno masko.

##### **Nadzor izpostavljenosti na delovnem mestu**

###### **Zaščita dihal**

Če je koncentracija topila nad mejno vrednostjo na delovnem mestu, je potrebno nositi za ta namen primerno in avtorizirano zaščitno dihalno masko. Upoštevajte omejitve časov nošenja po GefStoffV v povezavi s pravili za uporabo dihalnih zaščitnih naprav (BGR 190). Uporabljati samo zaščitne dihalne naprave z oznako CEvključno s štirimestno kontrolno številko.

###### **Zaščita rok**

Pri daljšem in ponavljajočem rokovanju je treba uporabljati material za rokavice: Nitrilkautschuk

Debelina materiala za rokavice > 0,4 mm ; Čas prodora (najdaljši čas nošenja) > 480 min.

Glede uporabe, shranjevanja, vzdrževanja in nadomeščanja je potrebno upoštevati navodila in informacije proizvajalca zaščitnih rokavic. Čas pronicanja skozi material rokavice v odvisnosti od jakosti in trajanja izpostavljenosti kože. Priporočene zaščitne rokavice DIN EN 374

Zaščitne kreme lahko pomagajo zaščititi izpostavljene predele kože. Po stiku pa se krema nikakor ne sme več uporabiti.

###### **Zaščita oči**

V primeru nevarnosti brizganja nositi zaščitna očala, ki dobro tesnijo.

###### **Zaščitna oblačila**

Nositi antistatična oblačila iz naravnih vlaken (bombaž) ali sintetična vlakna, odporna na vročino.

###### **Zaščitni ukrepi**

Po stiku kožo temeljito očistiti z vodo in milom ali ustreznim čistilom.

##### **Nadzor izpostavljenosti okolja**

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Glej poglavje 7. Poleg teh niso potrebni nobeni dodatni ukrepi.

### **ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**

\*

#### **9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

##### **Izgled:**

**Agregatno stanje** tekoč  
**Barva** siehe Artikelbezeichnung  
**Vonj** arttypisch

##### **Osnovni podatki, ki so pomembni za varnost**

	<b>Enota</b>	<b>Metoda</b>	<b>Opomba</b>
<b>Plamtišče:</b>	23 °C		
<b>Temperatura vžiga v °C:</b>	235 °C		
<b>Spodnja meja eksplozivnosti:</b>	0,7 Vol-%		
<b>Zgornja meja eksplozivnosti:</b>	15,0 Vol-%		
<b>Parni tlak pri 20 °C:</b>	1,79 mbar		
<b>Gostata pri 20 °C:</b>	1,31 g/cm <sup>3</sup>		
<b>Vodotopnost (g/L):</b>	unlöslich		

**Varnostni list**  
v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)  
v skladu z/s Uredba (EU) št. 453/2010



Proizvod št.: 773  
Datum tiskanja: 29.03.2016  
Verzija: 2.1

FEYCOPLAST 773 DS Eisenglimmer  
Datum obdelave: 17.03.2016  
Datum izdaje: 21.12.2015

52210 SI  
Stran: 5 / 8

pH pri 20 °C:	n.a.	
Viskoznost pri °C:	> 25 dPas	
Test separacije topila (%):	< 3 %	ADR/RID
Vsebnost trdnih delov (%):	64 Utežni %	
vsebnost topil:		
Organska topila:	36,16 Utežni %	
Voda:	0,00 Utežni %	

9.2. Druge informacije

**ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost**

10.1. **Reaktivnost**

10.2. **Kemijska stabilnost**

Stabilno pri uporabi priporočenih predpisov za shranjevanje in rokovanje. Nadaljnje informacije o strokovnem skladiščenju: glej poglavje 7.

10.3. **Možnost poteka nevarnih reakcij**

Držati stran od močnih kislin, močnih baz in močnih oksidacijskih sredstev, da bi preprečili eksotremne reakcije.

10.4. **Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Stabilno pri uporabi priporočenih predpisov za shranjevanje in rokovanje. Nadaljnje informacije o strokovnem skladiščenju: glej poglavje 7. Zaradi visokih temperatur lahko nastanejo nevarni razkrojni proizvodi.

10.5. **Nezdružljivi materiali**

10.6. **Nevarni razpadli proizvodi**

Zaradi visokih temperatur lahko nastanejo nevarni razkrojni proizvodi, npr.: ogljikov dioksid, ogljikov monoksid, dim, dušikovi oksidi.

**ODDELEK 11: Toksikološki podatki**

Razvrstitev po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]

Ni podatkov o pripravku samem.

11.1. **Podatki o toksikoloških učinkih**

**Akutna toksičnost**

n-butil acetat

oralni, LD50, Podgana:

2-metoksi-1-metiletil acetat

oralni, LD50, Podgana:

n-butil acetat

oralni, LD50, Podgana:

Nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom

oralni, LD50, Podgana:

**razjedanje/draženje kože; Huda poškodba/nadraženost oči**

n-butil acetat

Koža (4 h)

**Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože**

2-metoksi-1-metiletil acetat

Koža:

**učinki CMR (kancerogeni, ki povzročajo genetske spremembe in škodljivo vplivajo na plodnost)**

Poznani niso nobeni podatki o toksičnem delovanju.

**Specifična strupenost za ciljne organe**

n-butil acetat

Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost):

Nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom

Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost), omotičnost:

**Nevarnost pri vdihavanju**

Poznani niso nobeni podatki o toksičnem delovanju.

**Praktične izkušnje/pri ljudeh**



Proizvod št.: 773  
Datum tiskanja: 29.03.2016  
Verzija: 2.1

FEYCOPLAST 773 DS Eisenglimmer  
Datum obdelave: 17.03.2016  
Datum izdaje: 21.12.2015

52210 SI  
Stran: 6 / 8

druga opažanja:

Vdihavanje sestavin topila nad vrednostjo AGW lahko škodljivo vpliva na zdravje, kot npr. draženje sluznice in dihalnih organov, poškodba jeter, ledvic in centralnega živčnega sistema. Znaki za to so: glavobol, vrtoglavica, utrujenost, mišična oslabelost, omotičnost, pri težjih primerih: nezavest. Topila lahko zaradi resorpcije kože povzročijo nekaj od prej omenjenih učinkov. Daljši in ponavljajoči stiki produkta s kožo privedejo do razmastitve kože ter lahko povzročijo nealergične poškodbe kože (dermatitis) in/ali resorpcijo škodljivih snovi. Kapljica razbrizgane snovi lahko povzroči draženje oči in reverzibilne okvare.

#### **Kratek povzetek ocenitve CMR lastnosti**

V tej zmesi vsebovane snovi ne izpolnjujejo kriterijev CMR kategorij 1A ali 1B v skladu z/s CLP.

#### **Opomba**

Podatki o pripravku samem ne obstajajo.

### **ODDELEK 12: Ekološki podatki**

\*

#### **splošna ocena**

Razvrstitev po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]

Podatki o pripravku samem ne obstajajo.

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

#### **12.1. Strupenost**

Na voljo ni nobenih informacij.

#### **Dolgotrajno Ekotoksičnost**

Poznani niso nobeni podatki o toksičnem delovanju.

#### **12.2. Obstočnost in razgradljivost**

Poznani niso nobeni podatki o toksičnem delovanju.

#### **12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih**

Poznani niso nobeni podatki o toksičnem delovanju.

#### **Faktor biokoncentracije (BCF)**

Poznani niso nobeni podatki o toksičnem delovanju.

#### **12.4. Mobilnost v tleh**

Poznani niso nobeni podatki o toksičnem delovanju.

#### **12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB**

Snovi v mešanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIII. prilogi uredbe REACH.

#### **12.6. Drugi neugodni učinki**

### **ODDELEK 13: Odstranjevanje**

#### **13.1. Metode ravnanja z odpadki**

##### **Strokovno odstranjevanje odpadnih snovi / Proizvod**

##### **Priporočilo**

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Odstranjevanje odpadkov skladno z direktivo 2008/98/ES o odpadkih in nevarnih odpadkih.

##### **Seznam s predlogi za kode/ oznake odpadnih snovi v skladu z EAKV**

080111                      odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

##### **embalaža**

##### **Priporočilo**

Nekontaminirana in popolnoma zpraznjena embalaža se sme reciklirati. Ne pravilno izpraznjene posode so posebni odpadki.

### **ODDELEK 14: Podatki o prevozu**

#### **14.1. Številka ZN**

UN 1263

#### **14.2. Pravilno odpremno ime ZN**

Transport po kopnem (ADR/RID):

FARBE

ladijski transport (IMDG):

PAINT

Zračni transport (ICAO-TI / IATA-DGR):

Paint

#### **14.3. Razredi nevarnosti prevoza**

**Varnostni list**  
**v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)**  
**v skladu z/s Uredba (EU) št. 453/2010**



Proizvod št.: 773 FEYCOPLAST 773 DS Eisenglimmer  
Datum tiskanja: 29.03.2016 Datum obdelave: 17.03.2016 52210 SI  
Verzija: 2.1 Datum izdaje: 21.12.2015 Stran: 7 / 8

3

14.4. **Skupina embalaže**

III

14.5. **Nevarnosti za okolje**

Transport po kopnem (ADR/RID)

UMWELTGEFÄHRDEND

Marine pollutant

p / LOESUNGSMITTELNAPHTHA (ERDOEL), leichte aromatische,

14.6. **Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

TRansportirati vedno v zaprtih, pokončno stoječih in varnih posodah. Zagotoviti, da so osebe, ki transportirajo proizvod, seznanjene s tem, kako ravnati v primeru nesreče ali izlitja.

Navodila za varno uporabo: glej odseki 6 - 8

**nadaljnji podatki**

**Transport po kopnem (ADR/RID)**

koda za omejitve predorov

D/E

SONDERVORSCHRIFT 640E

**ladijski transport (IMDG)**

Številka EmS

F-E, S-E

14.7. **Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC**

ni uporabeno

**ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki**

\*

15.1. **Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

**EU-predpisi**

**Podatki o smernicah 1999/13/ES v zvezi z emisijo hlapljivih organskih spojin (VOC)**

vrednost VOC (v g/L) ISO 11890-2: 475

vrednost VOC (v g/L) ASTM D 2369: 475

**v skladu z/s EU-smernice 2004/42/ES (priloga II)**

EU mejna vrednost za proizvod (kategorija proizvoda (Kat. A/i)): 600 g/l (2007)/500 g/l (2010).

Ta proizvod vsebuje maksimalno 559 g/l VOC.

**Nacionalni predpisi**

**Napotki o omejevanju zaposlovanja**

Pri delu upoštevati omejitve v skladu s smernicami za zaščito nosečnic in doječih mater (92/85/EGS).

Pri delu upoštevati omejitve v skladu z zakonom za zaščito mladostnikov (94/33/ES).

**Drugi predpisi, omejitve in odredbe**

15.2. **Ocena kemijske varnosti**

varnostna ocena je bila izvedena za naslednje snovi v tem pripravku:

ES-št. št.CAS	Kemična oznaka	REACH št.
202-496-6 96-29-7	2-butanone oxime	01-2119539477-28
204-658-1 123-86-4	n-butyl acetat	01-2119485493-29
204-658-1 123-86-4	n-butyl acetat	01-2119485493-29
203-603-9 108-65-6	2-metoksi-1-metiletil acetat	01-2119475791-29
215-222-5 1314-13-2	zinc oxide	01-2119463881-32
265-199-0 64742-95-6	Lösungsmittel, C9 Kohlenwasserstoffe, Aromaten	01-2119455851-35
265-185-4 64742-82-1	Naphtha (Erdöl), hydrodesulfurierte schwere, wasserstoffbehandelt, niedrig siedend	01-2119458049-33

**ODDELEK 16: Drugi podatki**

\*

**Varnostni list**  
**v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)**  
**v skladu z/s Uredba (EU) št. 453/2010**



Proizvod št.: 773  
Datum tiskanja: 29.03.2016  
Verzija: 2.1

FEYCOPLAST 773 DS Eisenglimmer  
Datum obdelave: 17.03.2016  
Datum izdaje: 21.12.2015

52210 SI  
Stran: 8 / 8

**Karbidi.:**

Flam. Liq. 3 / H226  
STOT SE. 3 / H335

vnetljive tekoče snovi  
Specifična strupenost za ciljne organe  
(enkratna izpostavljenost)

Vnetljiva tekočina in hlapi.  
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Aquatic Chronic 2 / H411

Ki ogroža vodotoke

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Asp. Tox. 1 / H304

Nevarnost pri vdihavanju

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

STOT SE. 3 / H336

Specifična strupenost za ciljne organe  
(enkratna izpostavljenost)

Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Aquatic Acute 1 / H400  
Aquatic Chronic 1 / H410

Ki ogroža vodotoke  
Ki ogroža vodotoke

Zelo strupeno za vodne organizme.  
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Skin Sens. 1 / H317  
Carc. 2 / H351

Nevarnost občutljivosti dihal in kože  
Kancerogenost

Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
Sum povzročitve raka (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti).

Acute Tox. 4 / H312  
Eye Dam. 1 / H318

Akutna strupenost (kožni)  
Huda poškodba/nadraženost oči

Zdravju škodljivo v stiku s kožo.  
Povzroča hude poškodbe oči.

**nadaljnji podatki**

Razvrstitev po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]

Informacije v tej varnostni listini ustrezajo našemu takratnemu znanju kot tudi nacionalnim določilom in določilom ES. Proizvod se brez pisnega privoljenja ne sme uporabljati v nobene druge namene, kot so opisani v poglavju 1. Vedno je naloga uporabnika, da izvede vse potrebne ukrepe, da bi zadostil lokalnim pravilom in zakonom. Podatki v tej varnostni listini opisujejo zahteve glede varnosti našega proizvoda in ne dajejo nobenih zagotovil glede lastnosti proizvoda.

\* Podatki so glede na prejšnjo verzijo spremenjeni